



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Fleckstop CARROGARD® TCN

Für Terracotta, Sandstein, Limestone etc.

Produkt:

Öl-, fett- und wasserabweisendes Fleckschuttmittel. Atmungsaktiv. Schützt stark saugende Beläge aus Terracotta und Naturstein, die keine polierte oder feingeschliffene Oberfläche besitzen dürfen. Schützt weitestgehend vor dem Eindringen von Wasser, Öl, Fett und Schmutz in die Oberfläche. Bei nachlassender Wirkung den sauberen Belag nachimprägnieren. Das Imprägniermittel kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Die Säureempfindlichkeit der Beläge bleibt bestehen.

Verarbeitung:

Verlegevorschriften im Außenbereich (Gefälle, Trocknungszeit usw.) einhalten. Grundsätzlich erst Musterfläche anlegen und prüfen. Nicht bei Regengefahr oder direkter Sonneneinstrahlung auftragen. Fußbodenheizung 12 Stunden vorher abschalten. Optimale Objekttemperatur 12-25 °C. Vor Gebrauch aufschütteln. Das Produkt mit Flächenstreicher oder Pinsel auf den sauberen und durchgetrockneten Baustoff (Kleberverlegung mind. 2 Wochen, Mörtelverlegung mind. 4 Wochen Trocknungszeit, Restfeuchte < 5%) je nach Saugfähigkeit 2-3 Mal direkt hintereinander gleichmäßig auftragen. Direkt nach dem letzten Auftrag die Fläche mit einem Tuch abreiben. Spritzer auf angrenzende Flächen vermeiden. Platten, die lose verlegt werden, empfehlen wir rundum zu imprägnieren. Getrockneter Belag ist nach ca. 6 Stunden begehbar, nach ca. 48 Stunden geschützt.

Unterhaltsreinigung:

Mit Naturstein-Pflegereiniger. Auf Terracottaböden kann für ein glänzendes Aussehen Terracotta-Milch verwendet werden.

Hinweise:

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen. P403+P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.

Transport: UN 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (BUTYLACETATE), 3, III (D/E)
UFI: QY00-R0CE-C00J-3SC7

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung:

ca. 36 Monate. Angebrochene Gebinde sofort verschließen. Frostfrei lagern.

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 5-20 m², je nach Saugfähigkeit

Inhalt:

1 Liter, 5 Liter

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 12/2020
☎+49 (0)8321 6689-0 • Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

