



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Marmor-Zementschleier- Entferner -Konzentrat-

Entfernt feinen Zement- und Kalkschleier von Marmor

Produkt:

Wässriges Konzentrat. Säurefrei.

Anwendungsbereich:

Marmor-Zementschleier-Entferner beseitigt feinen Zement- und Kalkschleier von Marmor oder anderen säureempfindlichen Natursteinen z.B. Travertin, Solnhofener Platten, Jura, Dolomit etc.

Verarbeitung:

Die Oberfläche immer gut vornässen. Den Marmor-Zementschleier-Entferner 1:10 mit Wasser verdünnen, aufbringen und mit Schrubber verteilen. Dabei immer nur in kleinen Abschnitten arbeiten und jeweils max. 2 m² behandeln. Nach der Bearbeitungsdauer von max. 3 Minuten das Schmutzwasser aufnehmen und mit klarem Wasser gut nachspülen. Bei der Verarbeitung unbedingt darauf achten, dass die Oberfläche immer nass bleibt.

Wandreinigung: wie oben beschrieben. Die Wand muss vorgeätzt werden. Bei der Verarbeitung von unten nach oben arbeiten, da sonst Läufer- oder Streifenbildung möglich ist. Bei bruchrauen, bossierten, geriffelten und grob scharrierten Marmorarten, in deren Unebenheiten viel Fugenmörtel zurückbleibt, kann auf die vorgeäzten Böden Marmor-Zementschleier-Entferner pur aufgetragen werden. Das Lösen der Mörtelreste wird durch Scheuern mit einer Bürste unterstützt. In diesem Fall die Einwirkzeit von 10 Minuten nicht überschreiten und ebenfalls mit viel klarem Wasser spülen. Haben sich die Mörtelreste aus den Unebenheiten noch nicht vollständig gelöst, gegebenenfalls die Anwendung wiederholen. Zu bearbeitende Flächen immer vornässen. Bei geschliffenen und polierten Natursteinen niemals den Marmor-Zementschleier-Entferner höher konzentriert als 1:10 mit Wasser verdünnt einsetzen und die Bearbeitungszeit von 3 Minuten nicht überschreiten, da sonst die Gefahr von Schlierenbildung besteht oder der Glanz matt wird.

Hinweise:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß CLP-Verordnung.

Transport: Kein Gefahrgut.

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung:

ca. 36 Monate. Frostfrei lagern

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 30-50 m²

Inhalt:

1 Liter

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 12/2020
☎+49 (0)8321 6689-0 • Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

