



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Silikon-Entferner

Zur Entfernung von Silikon und silikonhaltigen Rückständen

Produkt:

Lösungsmittelhaltiger Reiniger zur Entfernung von Silikonresten von Natur- und Kunststein, Fliesen, Feinsteinzeug usw.

Verarbeitung:

Silikon mit einer scharfen Klinge mechanisch entfernen. Silikon-Entferner mit einem Pinsel auf die Reste satt auftragen. Ca. 5 Minuten einwirken lassen. Dabei nicht eintrocknen lassen, gegebenenfalls erneut auftragen. Das aufgequollene Silikon mit einem Schaber entfernen. Bei Bedarf Anwendung wiederholen. Mit sauberem Tuch abwischen.

Hinweise:

Einwirkung auf Gummi, Holz oder Kunststoff, lackierte Oberflächen usw. vermeiden, da diese aufquellen können.

Naphtha (Erdöl), hydrogeniert, leicht

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Dampf vermeiden. P301+P310 BEI

VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P501 Inhalt / Behälter

der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.

Transport: UN 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (NAPHTA (ERDÖL), HYDROGENIERT, LEICHT, METHYLAL), 3, II, UMWELTGEFÄHRDEND (D/E)

UFI: F740-Y0KH-000C-7RGP

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung:

ca. 36 Monate

Verbrauch:

Abhängig von der Verschmutzung

Inhalt:

500 ml

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 12/2020
☎+49 (0)8321 6689-0 • Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

